

Indústrias Imeco



A sua escolha dos perfis formados a frio Imecon para construção de pisos, lajes, paredes, forros e coberturas, não apenas é importante devido a integridade e resistência estrutural de nossos produtos, mas também pela facilidade de uso e instalação. Além disso, você estará contando com a força das INDÚSTRIAS IMECO, fundada em 1979, da qual a IMECON faz parte. Conte com o expertise dos profissionais, serviços e suporte completo da IMECON hoje e no futuro.

www.imecon.com.br

Fone/fax: 55 51 3587.1900

E-mail: comercial@imecon.com.br


Rua dos Carvalhos, 223 - Bairro Ideal

Novo Hamburgo - RS - Brasil



Catálogo de Perfis

Sistema Drywall e Light Steel Frame



Perfis formados a Frio para sistemas Drywall e Light Steel Frame


A Imecon fabrica uma série de perfis e componentes utilizados na construção de paredes, telhados, pisos e lajes. As estruturas executadas com os perfis Imecon não deformam, não apresentam rachaduras, pela própria natureza do aço é imune a cupins e resistente a corrosão, requer baixíssima manutenção e não necessitam tratamentos especiais e pintura. Além disso é um material incombustível.

Com garantia de resistência e qualidade, os perfis Imecon são uma solução ideal para suas estruturas.


Cada Perfil IMECON é produzido com os seguintes dados:

- Identificação do fabricante IMECON
- Espessura do aço utilizado
- Tipo do Perfil
- Comprimento da Peça
- Data de fabricação para rastreabilidade dos perfis IMECON


Perfis para Sistema Drywall




Perfil para Forro F530




Montante 48




Guia 48




Montante 64




Guia 64




Montante 70



Guia 70




Montante 90




Guia 90


Acessórios sob encomenda Para Sistema Drywall




Rodateto 20mm x 30mm



Tabica 40mm x 48mm



Cantoneira (mm)
13x30/ 30x30/ 50x50




Perfil para Forro/Canaleta/Ômega
70mm x 20mm

Obs: Espessuras de 0,5mm.




Presilha F530 Regulável




União de F530

Os perfis para Drywall Imecon são fabricados em aço galvanizado com espessura de 0,5mm conforme norma ABNT 15217.


Perfis para Construções em Steel Frame




Montante 64




Guia 64




Guia 90



Montante 89




Montante 150




Montante 200



Montante 250




Ripa 36x32




Perfil Cartola 51x41


Acessórios para Light Steel Frame




Chapa em L 35mm x 192mm



Cantoneira (mm)
13x30/ 30x30/ 50x50




Chapa Gousset 182mm x 182mm
ou sob encomenda



Chapa em Ângulo sob encomenda
Obs: Espessuras de 0,8mm.



Fita Estrutural rolos com 10 metros
ou sob encomenda



Chapa em Z 80mm x 80mm x altura
variável (mínima 150mm)

Os perfis para Light Steel Frame Imecon são fabricados em aço galvalume AZ 150 ou galvanizado Z 275 com espessura padrão de 0,8mm (podendo também ser produzido nas espessuras de 0,65 - 0,95 - 1,11 - 1,25 - 1,55 - 1,95mm) conforme normas ABNT NBR 14762 e NBR 6355.